



Промывочный состав «МАСТИКОР» **ТУ 2319-040-51472338-2016**

Описание

Промывочный состав представляет собой смесь органических растворителей.

Назначение и область применения

Предназначен для промывки установок воздушного, одно- и двухкомпонентного безвоздушного нанесения лакокрасочных материалов, вспомогательных средств и механизмов от остатков лакокрасочных материалов (преимущественно полиуретановых, полимочевинных, полиэпоксидных и их «гибридов»).

Сертификация, испытания

Свидетельство государственной регистрации № RU.66.01.40.008.E.000061.05.16 от 11.05.2016 г.

Технические характеристики

Состав	
Внешний вид	Прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды
Плотность, г/см ³ , не менее	0,90 – 1,20
Смывающая эффективность, %, не ниже	95

Инструкции по применению

- Очистку оборудования проводят при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С;
- Перед применением состав необходимо перемешать или взболтать путем катания бочек или барабанов;
- Состав заливают в очищенное лакокрасочное оборудование, вспомогательные средства и механизмы или помещают их в емкость с составом на 1 – 2 часа;
- Для очистки установок одно- и двухкомпонентного безвоздушного нанесения необходима циркуляция состава по всей окрасочной системе, включая бочковые насосы, шланги, материальные насосы и распылительные устройства;
- Состав пригоден для многократного использования, кроме случаев промывки установок безвоздушного нанесения двухкомпонентных полиуретановых или полимочевинных материалов.

Упаковка и хранение

Состав разливают в металлические бочки или стальные барабаны.

Условия хранения – в соответствии с ГОСТ 9980.5. Состав хранят в герметично закрытой таре изготовителя в крытых складских помещениях или на открытых площадках при температуре от минус 30 до плюс 40 °С. При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения состава в герметично закрытой таре изготовителя – 24 месяца со дня изготовления.

Меры безопасности

При работе с составом следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы), избегать вдыхания растворителей при испарении и попадания на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей; внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции.

Состав относится к пожароопасным материалам.



СНЕЖИНСКИЕ КРАСКИ

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. При несоблюдении условий применения компания не несет ответственности за качество покрытий, гарантирует только качество материалов. Компания оставляет за собой право внесения изменений в указанные выше сведения без дополнительного уведомления.